

卷烟包装密封度检测台 Cigarette packaging sealing detection platform

一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的卷烟包装密封度检测台专为评估卷烟小盒（硬盒/软包）密封性能设计的自动化设备，采用负压抽气法，通过恒定流量对密闭测量室抽真空，待压力稳定后，测量室内外压力差值反映密封度。

二、卷烟包装密封度检测台特点

本设备配备大尺寸触摸屏，操作软件直观易用。操作员可轻松设置检测参数（如压力值、时间阈值）、查看实时数据、调用不同产品的检测程序。

采用负压抽气法与水浸法结合，避免对烟包造成二次损伤，合格样品可回收使用。

通过更换简单的夹具或模具，可以快速适应不同规格。支持细支烟、中支烟、常规烟等不同规格烟包的全自动检测，样品容量可达10包/次。

三、卷烟包装密封度检测台参数

测试件尺寸范围：长度75~103 mm，宽度45~80 mm，厚度12~26 mm

试验工位：1

试验压力：0~5000pa

精度：±0.05 kPa

量程：10000 Pa

样品容量：单次可放置10包样品，支持连续测量，提升检测效率

操作方式：计算机

参考网址：<http://www.simingte.com/jybzmfjdjct.htm>